Habasit Ficha de datos del producto






Designación del producto

Grupo del producto:	Correas para plegadoras-pegadoras de poliéster
Subgrupo del producto:	Flexfold CT (Correas para plegadoras-pegadoras termoplásticas)
Segmento industrial:	Producción de cajas de cartón /Plegadora encoladora; Transformado de papel; Fabricación de papel
Aplicaciones de la correa:	Correa para plegar-encolar
Características especiales:	Empalme sin adhesivo; Coeficiente de fricción constante; Dimensionalmente estable; Flexibilidad longitudinal
Modo de utilización/transporte:	Declinado; Horizontal; Inclinado; Torsión con poca distancia entre ejes; Vertical

Diseño del producto (ampliado)



Construcción del producto/Diseño

1	**Lado de transporte (material):**	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
1	**Lado de transporte (superficie):**	Grabado rugoso
1	**Lado de transporte (propiedad):**	Adhesivo
1	**Lado de transporte (color):**	Gris
2	**Capa de tracción (material):**	Tejido de poliéster (PET)
	Número de tejidos:	1
3	**Cara de marcha/Lado de polea (material):**	Goma de Acrilnitrilo-Butadieno (NBR)
3	**Cara de marcha/Lado de polea (superficie):**	Grabado rugoso
3	**Cara de Marcha/Lado de Polea Superficie:**	Grabado rugoso
3	**Cara de marcha/Lado de polea (color):**	Gris

Características del producto

Mesa de apoyo:	No
Rodillos soporte:	Sí
Instalación de cinta cóncava:	No
Propiedades antiestáticas:	

Datos técnicos

Grosor:	4.0	mm.	*0.16*	*en.*
Masa de la correa (peso de la correa):	4.0	kg/m²	*0.82*	*lbs./sq.ft*
Diámetro de la polea (mínimo):		mm.		*en.*
Diámetro mínimo de la polea con y sin contraflexión:	40	mm.	*1.6*	*en.*
Fuerza de tracción para 1% de alargamiento (k1% después del rodaje) por unidad de ancho (Norma Habasit SOP3-013):	18	N/mm	*103*	*lbs./in*
Fuerza de tracción admisible por unidad de ancho:		N/mm		*lbs./in*
Temperatura de funcionamiento admisible (continua):	Min 0 Max 60	°C °C	*Min 32* *Max 140*	*°F* *°F*
Coeficiente de fricción de la polea de accionamiento de acero:		[-]		*[-]*
Ancho de fabricación sin costuras:	1200	mm.	*47*	*en.*

Todos los datos son valores aproximados bajo condiciones climáticas standar: 23°C/73°F, 50% humedad relativa (DIN 50005/ISO 554) y están basados en el método de empalme Master.

Datos tecnicos adicionales

Resistencia química:	Link para acceder a la Información sobre Resistencia Química: http://www.habasit.com/es/resistencia-productos-quimicos.htm Para detalles adicionales, rogamos contacte con su representante Habasit local.
Instrucciones de instalación y manejo:	No reduzca por debajo de la tensión inicial (épsilon) ~ 0.3%.; Instale la banda floja y ténsela hasta que se deslice perfectamente aplicando toda la carga de banda.
Limitaciones:	Este producto no ha sido probado siguiendo los estándares ATEX (atmósferas con riesgo de explosión - regulación ATEX 95 o la normativa de la UE 94/9) y -por tanto- es tarea del usuario su análisis en el respectivo entorno.

Almacenamiento

For detailed information consult 'Storage and handling requirements for belts and machine tapes' or contact Habasit.
Proteja las bandas de la luz solar/radiación UV/polvo y suciedad. Almacene las bandas sobrantes en un lugar fresco y seco y, a ser posible, en su envoltura original.

Leyenda

EEC	Comunidad Económica Europea
NA	No disponible
NAP	No aplicable

Exención de responsabilidad

Exención de responsabilidad emergente de las aplicaciones que constan en las fichas de datos de productos y otra documentación de ventas
Habasit realiza esta exención de responsabilidad en nombre propio y en el de sus compañías afiliadas, directores, empleados, agentes y contratistas (en adelante denominados en su conjunto "HABASIT") con respecto a los productos mencionados en el presente (los "Productos").
¡DEBEN LEERSE ATENTAMENTE LAS ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD Y SEGUIRSE ESTRICTAMENTE LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD RECOMENDADAS! Consulten las advertencias de seguridad en el presente documento, en el catálogo de Habasit así como en los manuales de instalación y operación.
Todas las indicaciones e información sobre la aplicación, el modo de empleo y el rendimiento de los Productos constituyen recomendaciones que se ofrecen con debida diligencia y atención, pero no se efectúan declaraciones o garantía de índole alguna en cuanto a su integridad, precisión o adecuación a un fin determinado. Los datos proporcionados en el presente se basan en la aplicación de laboratorio con equipos de prueba de pequeña escala, en condiciones estándar, y no necesariamente coinciden con el rendimiento del producto en el ámbito de aplicación industrial. Los nuevos conocimientos y la experiencia adquiridos pueden dar lugar a reevaluaciones y a modificaciones a corto plazo y sin previo aviso.
SALVO COMO LO GARANTICE EXPLÍCITAMENTE HABASIT, CUYAS GARANTÍAS SON EXCLUSIVAS Y REEMPLAZAN A TODA OTRA GARANTÍA, EXPRESA O IMPLÍCITA, LOS PRODUCTOS SE SUMINISTRAN ?EN EL ESTADO EN QUE SE ENCUENTRAN?. HABASIT NO REALIZA DECLARACIÓN DE GARANTÍA ALGUNA, DE NATURALEZA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUSIVE, ENTRE OTRAS, GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDAD, ADECUACIÓN A UN FIN DETERMINADO, NO VIOLACIÓN DE DERECHOS O AQUELLAS QUE SURJAN DEL CURSO DE LAS NEGOCIACIONES ANTERIORES, DEL USO ACOSTUMBRADO O DE LA PRÁCTICA COMERCIAL, TODAS LAS CUALES SE EXCLUYEN POR EL PRESENTE EN LA MEDIDA PERMITIDA POR EL DERECHO APLICABLE. DADO QUE LAS CONDICIONES DEL MODO DE EMPLEO EN UNA APLICACIÓN INDUSTRIAL ESTÁN AJENAS AL CONTROL DE HABASIT, HABASIT NO ASUME RESPONSABILIDAD ALGUNA ACERCA DE LA ADECUACIÓN Y HABILIDAD DE PROCESO DE LOS PRODUCTOS, INCLUIDAS LAS INDICACIONES SOBRE RESULTADOS Y RENDIMIENTO DE PROCESOS.?